

Stacja RA150



REECO 150 - Stacja do montażu i demontażu gorącym powietrzem

- **Duża moc elementu grzejnego i stabilny strumień powietrza - praca z komponentami chip, SO, QFP, PLCC a nawet częścią układów BGA**
- Bezkontaktowy montaż i demontaż komponentów gorącym powietrzem
- Mikroprocesorowa precyzyjna stabilizacja temperatury i strumienia powietrza
- Duży i czytelny wyświetlacz
- **Wydłużona żywotność elementu grzejnego - mikroprocesorowe zabezpieczenie**
- Duży wybór głowic ze stali kwasoodpornej
- W standardzie głowica i nowoczesny adapter do instalacji głowic
- **Głowice wymieniane w kilka sekund!**

ZASTOSOWANIE

- Montaż i demontaż szerokiego spektrum komponentów elektronicznych SMT a także PTH
- Prace serwisowe - demontaż i wymiana komponentów elektronicznych
- Produkcja - jako podstawa stanowiska montażowego

ZALETY

- **Duża moc elementu grzejnego i stabilny strumień powietrza - praca z komponentami CHIP, SO, QFP, PLCC, BGA**
- Bezkontaktowy montaż i demontaż komponentów gorącym powietrzem
- **Mikroprocesorowa, precyzyjna stabilizacja temperatury i strumienia powietrza**
- Duży i czytelny wyświetlacz
- **Wydłużona żywotność elementu grzejnego - mikroprocesorowe zabezpieczenie**
- Duży wybór głowic ze stali kwasoodpornej
- W standardzie głowica i nowoczesny adapter do instalacji głowic
- Głowice wymieniane w kilka sekund
- **Unikalna funkcja chłodzenia elementu grzejnego po wyłączeniu zasilania**
- Łącząc stację do montażu i demontażu gorącym powietrzem z podgrzewaczem i statywem otrzymujemy zaawansowane stanowisko pracy i możliwość dokonywania prac niemożliwych dotychczas do wykonania

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie: 230 V AC, 50-60 Hz
- Moc pobierana: 320 W max.
- Zakres regulacji przepływu powietrza: 2-20 l/min, +/- 10%
- Zakres regulacji temperatury: 150°C - 475°C
- Rozdzielczość regulacji/wyświetlacza: 1°C ; 1 l/min
- Stabilność temperatury: +/- 2°C
- Wymiary zew. zasilacza: 240 x 190 x 125 mm
- Masa urządzenia: 3 kg

Wyposażenie standardowe

- Stacja RA-150
- Przewód zasilania sieciowego
- Adapter do głowic REECO
- Głowica RE-PN5
- Uchwyt do rączki

Wyposażenie opcjonalne

- **Głowice BGA**
- **Głowice uniwersalne**
- **Podgrzewacze**
- **Statyw**